

TP25 : Pendule pesant

1 Objectif du TP

L'objectif du TP est de réaliser un pendule pesant et d'étudier son mouvement pour déterminer un moment d'inertie. On observera aussi l'influence des frottements de l'air ainsi que le non isochronisme des oscillations pour des grandes amplitudes.

2 Introduction

On dispose d'un pendule pesant constitué d'une tige en métal de longueur totale $l_T = 60$ cm, de masse m_T et de moment d'inertie J_T par rapport à l'axe de rotation. On a aussi une masse amovible de masse $m_M = 100$ g que l'on peut fixer sur la tige. On peut également fixer sur la petite masse, un accessoire supplémentaire de masse $m_A = 50$ g pour augmenter la force de frottement fluide de l'air sur le pendule.

On fera l'acquisition de l'angle θ que fait la tige avec la verticale à l'aide d'un capteur situé au niveau de la liaison pivot et d'une carte d'acquisition reliée à un ordinateur. On utilisera le logiciel *Atelier scientifique* pour faire les acquisitions. Il faudra configurer le module d'acquisition de l'angle pour un calibre de $\pm 45^\circ$ et régler le zéro de l'angle (*Grandeur* \rightarrow *Réglage du zéro*).

3 Petites oscillations

Dans cette partie, on se limite à de petites oscillations (amplitude inférieure à 10°) autour de la position d'équilibre du pendule.

3.1 Sans frottements

On ne place pas sur le pendule l'accessoire permettant d'augmenter les frottements de l'air. Dans ces conditions, on peut commencer par négliger les frottements et dans ce cas, le mouvement du pendule a pour équation :

$$J_\Delta \ddot{\theta} = -mgl \sin(\theta) \quad (1)$$

où J_Δ est le moment d'inertie total du pendule par rapport à l'axe de rotation, l est la distance entre le centre de gravité G et l'axe de rotation, et m est la masse totale du pendule.

Dans le cadre de l'approximation des petits angles, on obtient l'équation d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{\theta} + \frac{mgl}{J_\Delta} \theta = 0 \quad (2)$$

de période propre $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_\Delta}{mgl}}$

On se propose de mesurer le moment d'inertie du pendule et de déterminer la position de son centre de gravité.

- En détachant **avec précaution** la tige du module de mesure de l'angle, mesurer la masse m_T de la tige, puis la remettre en place avec autant de précaution.
- Mesurer la période T_1 du pendule sans la masse amovible.
- Mesurer la période T_2 du pendule avec la masse amovible placée à une distance l_2 de l'axe de rotation.
- Ne plus changer la position de la masse amovible pendant tout le TP.

On peut montrer (à faire pour s'entraîner) que l'on a les relations suivantes :

$$l = \frac{J_T}{m_T g \left(\frac{T_1}{2\pi}\right)^2} \quad , \quad l' = \frac{J_T + m_M l_2^2}{(m_T + m_M) g \left(\frac{T_2}{2\pi}\right)^2} \quad \text{et} \quad l' = \frac{m_T l + m_M l_2}{m_T + m_M} \quad (3)$$

où l' est la distance entre l'axe de rotation et le centre de gravité du pendule lorsque la masse amovible y est attachée.

On peut en déduire l'expression suivante de J_T :

$$J_T = \frac{gm_M l_2}{4\pi^2} \frac{T_1^2 T_2^2}{T_1^2 - T_2^2} \left(1 - \frac{4\pi^2 l_2}{g T_2^2}\right) \quad (4)$$

Ce qui permet de déterminer les valeurs de l et l' avec les équations (3).

- Utiliser ces résultats pour déterminer les valeurs de J_T , l et l' .

3.2 Influence des frottements

Fixer l'accessoire permettant d'augmenter les frottements de l'air sur le pendule. Utiliser l'orientation qui maximise les frottements. Faire une acquisition du mouvement. On pourra faire une modélisation des données avec python (voir <https://mpsi.schleck.ovh/recettes/>) pour déterminer le facteur de qualité de l'oscillateur. Proposer une modélisation des frottements et calculer le coefficient de frottement.

4 Grandes oscillations

Dans cette partie, on supprimera l'accessoire qui augmente les frottements fluides sur le pendule.

Pour faire une acquisition avec de grandes amplitudes, il faut modifier le calibre de l'acquisition de l'angle et passer à $\pm 180^\circ$. Une fois le changement effectué, il faut refaire le zéro.

- Faire l'acquisition du mouvement pour différents angles initiaux, de plus en plus grands (on ne dépassera pas 90°). Tracer l'évolution de la période en fonction de l'amplitude du mouvement

En utilisant la conservation de l'énergie mécanique du pendule (intégrale première du mouvement), on peut montrer que (le faire pour s'entraîner!)

$$\dot{\theta} = \pm \sqrt{\frac{2mgl}{J_\Delta} (\cos(\theta) - \cos(\theta_0))} \quad (5)$$

En écrivant que la période est $T = \int_0^T dt$, et en faisant attention aux signes, on peut alors montrer que la période des oscillations s'écrit comme

$$T = \sqrt{\frac{2J_\Delta}{mgl}} \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos(\theta) - \cos(\theta_0)}} \quad (6)$$

L'intégrale de l'équation (6) n'est pas calculable analytiquement, nous allons déterminer sa valeur numériquement. On utilisera la bibliothèque `scipy.integrate` pour faire le calcul numérique de l'intégral. Le code python suivant montre comment calculer cette intégrale :

```
from scipy.integrate import quad
import numpy as np

# renvoie la fonction dont on veut calculer l'intégrale
def f(theta0):
    # définit la fonction à renvoyer
    def f2(theta):
        return 1/np.sqrt(np.cos(theta)-np.cos(theta0))
    return f2

theta0 = 0.1
val = quad(f(theta0), -theta0, theta0)[0] #valeur de l'intégrale
```

- Comparer les valeurs expérimentales de la période aux valeurs théoriques.